

LED Flächenstrahler

Modul



| Artikelbezeichnung | Art.Nr. | Watt | Lumen | Kelvin | Masse mm | CHF / LP |
|---|-----------------|------|-------|--------|------------|----------|
| LED Flächenstrahler | | | | | | |
| Für den Aussenbereich konzipiert, IP65 | RS-FS-PP 20 3K | 20 | 2000 | 3000 | 200x167x40 | 94.30 |
| Schwarzes, sehr schlankes Gehäuse aus Aluminium , klare und stabile Glasabdeckung | RS-FS-PP 50 3K | 50 | 5000 | 3000 | 265x220x48 | 114.10 |
| LED SMD Technologie, RA>70 | RS-FS-PP 100 3K | 100 | 10000 | 3000 | 345x295x54 | 184.00 |
| Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer > 50'000h | RS-FS-PP 200 3K | 200 | 20000 | 3000 | 400x360x54 | 273.20 |
| 230C / 50Hz / 20-200W / 300, 4000 und 6500K | RS-FS-PP 20 4K | 20 | 2000 | 4000 | 200x167x40 | 94.30 |
| CE geprüft | RS-FS-PP 50 4K | 50 | 5000 | 4000 | 265x220x48 | 114.10 |
| | RS-FS-PP 100 4K | 100 | 10000 | 4000 | 345x295x54 | 184.00 |
| | RS-FS-PP 200 4K | 200 | 20000 | 4000 | 400x360x54 | 273.20 |
| | RS-FS-PP 20 6K | 20 | 2000 | 6500 | 200x167x40 | 94.30 |
| | RS-FS-PP 50 6K | 50 | 5000 | 6500 | 265x220x48 | 114.10 |
| | RS-FS-PP 100 6K | 100 | 10000 | 6500 | 345x295x54 | 184.00 |
| | RS-FS-PP 200 6K | 200 | 20000 | 6500 | 400x360x54 | 273.20 |

