


SPECTO power LED

Modul



Artikelbezeichnung	Art.Nr.	E-Nummer	Watt	Lumen	Kelvin	Masse mm	CHF / LP
LED Aufbau- Wand- oder Deckenleuchte							
Klares Design, Zinkblech weiss RAL 9016	SPL-P 60 4K	941300279	16	1500	4000	642x45x84	56.10
pulverbeschichtet, Diffusor PMMA opal matt,	SPL-P 90 4K	941300679	24	2250	4000	902x45x84	67.50
montagefreundlich mit Montageblech.	SPL-P 120 4K	941300779	32	3000	4000	1252x45x84	87.60
SMD-LED Modul Technik bis 106lm/W CRI 80,	SPL-P 150 4K	941300879	40	4250	4000	1552x45x84	96.70
in diversen Leistungsstufen und Längen, IP 40							
	SPL-P 60 3K	941300259	16	1400	3000	642x45x84	56.10
	SPL-P 90 3K	941300659	24	2100	3000	902x45x84	67.50
	SPL-P 120 3K	941300759	32	2800	3000	1252x45x84	87.60
	SPL-P 150 3K	941300859	40	3900	3000	1552x45x84	96.70
LED Aufbau- Wand- oder Deckenleuchte							
Text wie oben, jedoch Diffusor PMMA	SPL-PRM 60 4K	941301279	16	1500	4000	642x45x84	56.10
Prismatik klar	SPL-PRM 90 4K	941301679	24	2250	4000	902x45x84	67.50
	SPL-PRM 120 4K	941301779	32	3000	4000	1252x45x84	87.60
	SPL-PRM 150 4K	941301879	40	4250	4000	1552x45x84	96.70
	SPL-PRM 60 3K	941301259	16	1400	3000	642x45x84	56.10
	SPL-PRM 90 3K	941301659	24	2100	3000	902x45x84	67.50
	SPL-PRM 120 3K	941301759	32	2800	3000	1252x45x84	87.60
	SPL-PRM 150 3K	941301859	40	3900	3000	1552x45x84	96.70

Energieeffizienz A



NOT

Notlichteinsatz

Elektronisches Notelement mit
Selbsttest und Akku 2.5 Ah

auf Anfrage