

VULTUS LED

Modul



Artikelbezeichnung	Art.Nr.	E-Nummer	Watt	Lumen	Kelvin	Masse mm	CHF / LP
LED Aufbau- Wand- oder Deckenleuchte							
Klares Design, Aluprofil weiss RAL 9016,	VU 30 4K	941304309	12	1300	4000	320x40x51	112.00
Diffusor SLT Technologie opal satiniert.	VU 60 4K	941304609	17	1800	4000	600x40x51	150.10
Montagefreundlich mit Montageblech.	VU 90 4K	941304809	24	2600	4000	880x40x51	170.20
LED -Technik by Osram	VU 120 4K	941306309	29	3100	4000	1160x40x51	207.00
Inkl. LED Modul CRI 85	VU 150 4K	941306509	38	4100	4000	1440x40x51	250.10
In diversen Leistungsstufen verfügbar	VU 30 3K	941304209	12	1250	3000	320x40x51	112.00
	VU 60 3K	941304509	17	1750	3000	600x40x51	150.10
	VU 90 3K	941304709	24	2500	3000	880x40x51	170.20
	VU 120 3K	941306209	29	3000	3000	1160x40x51	207.00
	VU 150 3K	941306409	38	4000	3000	1440x40x51	250.10
LED Aufbau- Wand- oder Deckenleuchte							
Text wie oben, jedoch Aluprofil eloxiert	VU-KE 30 4K	941305309	12	1300	4000	320x40x51	auf Anfrage
	VU-KE 60 4K	941305609	17	1800	4000	600x40x51	auf Anfrage
	VU-KE 90 4K	941305809	24	2600	4000	880x40x51	auf Anfrage
	VU-KE 120 4K	941307309	29	3100	4000	1160x40x51	auf Anfrage
	VU-KE 150 4K	941307509	38	4100	4000	1440x40x51	auf Anfrage
	VU-KE 30 3K	941305209	12	1250	3000	320x40x51	auf Anfrage
	VU-KE 60 3K	941305509	17	1750	3000	600x40x51	auf Anfrage
	VU-KE 90 3K	941305709	24	2500	3000	880x40x51	auf Anfrage
	VU-KE 120 3K	941307209	29	3000	3000	1160x40x51	auf Anfrage
	VU-KE 150 3K	941307409	38	4000	3000	1440x40x51	auf Anfrage

System: SELV gewährleistet
Energieeffizienz A+





Pendelmontage

Drahtseil-Aufhängung 2000mm

lang, komplett	Pro Paar	DA-VU-S2000	941300909	49.00
----------------	----------	-------------	-----------	-------



Notlichteinsatz

Elektronisches Notelement mit

Selbsttest und Akku 2.5 Ah

auf Anfrage

Mehrpreis

Mit dimmbarem Vorschaltgerät DALI

auf Anfrage

